

Groupes hydrauliques

Les groupes hydrauliques ATDV sont compacts et permettent de connecter tous les outils hydrauliques ATDV tels que les scies à chaînes, les pompes à eau, les marteaux piqueurs, les carotteuses, les disqueuses etc...

Notre gamme de 4 groupes hydrauliques se décline en trois modèles thermiques et un modèle électrique :

- AC9-TM – AC14-TM – AC18-TE
- AC38-E

Les groupes sont complètement protégés des chocs extérieurs par un carénage en acier et sont équipés de roues pleines increvables.

Le contrôle des niveaux et l'accès aux différents réservoirs est simple et rapide.

Avantages :

- Encombrement réduit sur la chaussée
- Transport facile
- Le réglage du débit d'huile hydraulique se fait simplement à l'aide d'une manette se trouvant en façade.



AC9-TM - AC14-TM - AC38-E



AC18-TE

Caractéristiques

	Poids	Dimensions (mm)	Moteur	Pression	Débit	Refroidissement
AC9-TM	80 kg	680 x 560 x 593	HONDA 9CV - Essence Démarrage corde	150 Bar	20L/mn	Par air
AC14-TM	81 kg	710 x 595 x 645	VANGUARD 14CV - Essence Démarrage corde	150 Bar	Réglable de 20 à 30 L/m	Par air
AC38-E	128 kg	805 x 625 x 695	SIEMENS 400 V 11 KW Démarrage étoile/triangle	160 Bar	30L/m	Par air
AC18-TE	108 kg	842 x 600 x 688	VANGUARD 18CV - Essence Démarrage électrique	160 Bar	Réglable de 20 - 30 ou 40L/m	Par air

